


Prestatieverklaring

Nr. 1476-CPR-Q4-08

| | | |
|--|---|---|
| 1. Referentie producttype en identificatiecode | Menggranulaat 8/40 | |
| 2. Type, partij of serienummer of enig andere identificatie van het bouwproject als vereist onder artikel 11(4) | Elke levering wordt voorzien van een leveringsbon waarop een verwijzing naar bovenstaand product en is voorzien van een unieke code. Met deze code is traceerbaarheid gegarandeerd. | |
| 3. Toepassing | Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Adams Polendam NV – Vestiging Geel Leukaard 1 2440 Geel Polendam 13 2340 Beerse | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | Niet van toepassing | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Systeem 2+ | |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie instantie Certipro (NB 1476) heeft onder systeem 2+ de bepaling van het voornoemde product op grond van de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole van de fabriek op zich nemen. Op basis hiervan is het certificaat van bestendigheid verstrekt. | |
| 8. Europese Technische beoordeling | Niet van toepassing | |
| 9. Aangegeven prestatie | | |
| Essentiële kenmerken | prestaties | Europees beoordelingsdocument |
| Gradering | 8/40 Gc80-20 G _T NR | NBN-EN 13242 |
| Gehalte fijn | f ₄ | |
| Kwaliteit fijn | MB _F 10 | |
| Korrelvorm | | |
| – Vlakheidsindex | NPD | |
| – Ronde en gebroken stukken | NPD | |
| Fysische kenmerken: | | |
| – Verbrijzelingsweerstand | NPD | |
| – Weerstand tegen afslijten | M _{DE} NR | |
| Dichtheid | NPD | |
| Waterabsorptie | NPD | |
| Samenstelling/gehalte | | |
| – Classificatie gerecycleerde granulaten | R _{CNR} R _{Cug50} R _{b50} - R _{a5} - R _{g2} - X ₁ - FL ₅ - | |
| – Zuur oplosbare sulfaten | A _{SNR} | |
| – Totaal zwavelgehalte | S _{NR} | |
| – Water oplosbare sulfaten | S _{SNR} | |
| – Organische stoffen die de bind tijd beïnvloeden | O _{SPass} Of A ₁₀ | |
| Gevoeligheid aan vorst-dooi | F _{NR} | |
| Emissie van gevaarlijke stoffen | Conform VLAREMA | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| Beerse, 26/06/19 | <small>ADAMS POLENDAM NV Vestiging Geel Leukaard 1 2440 Geel Tel: 014 61 71 83</small>  | getekend: Fons Van Hasselt Kwaliteitsverantwoordelijke |

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang komen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Certipro® aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.