


# Prestatieverklaring

## Nr. 1476-CPR-Q3-12

1. Referentie producttype en identificatiecode	Menggranulaat 20/40	
2. Type, partij of serienummer of enig andere identificatie van het bouwproject als vereist onder artikel 11(4)	Elke levering wordt voorzien van een leveringsbon waarop een verwijzing naar bovenstaand product en is voorzien van een unieke code. Met deze code is traceerbaarheid gegarandeerd.	
3. Toepassing	Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw	
4. Naam en contactadres fabrikant	Adams Polendam NV – Vestiging Massenhoven Polendam 13                      Zagerijstraat 9 2340 Beerse                        2240 Massenhoven	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Certipro (NB 1476) heeft onder systeem 2+ de bepaling van het voornoemde product op grond van de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole van de fabriek op zich nemen. Op basis hiervan is het certificaat van bestendigheid verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gradering	20/40 Gc85-15 GTc20/15	NBN-EN 13242
Gehalte fijn	f <sub>4</sub>	
Kwaliteit fijn	MB <sub>F</sub> 10	
Korrelvorm		
– Vlakheidsindex	NPD	
– Ronde en gebroken stukken	NPD	
Fysische kenmerken:		
– Verbrijzelingsweerstand	NPD	
– Weerstand tegen afslijten	M <sub>DE</sub> NR	
Dichtheid	NPD	
Waterabsorptie	NPD	
Samenstelling/gehalte		
– Classificatie gerecycleerde granulaten	R <sub>CNR</sub> R <sub>Cug50</sub> R <sub>b50</sub> - R <sub>a5</sub> - R <sub>g2</sub> - X <sub>1</sub> - FL <sub>5</sub> .	
– Zuur oplosbare sulfaten	A <sub>SNR</sub>	
– Totaal zwavelgehalte	S <sub>NR</sub>	
– Water oplosbare sulfaten	S <sub>SNR</sub>	
– Organische stoffen die de bind tijd beïnvloeden	O <sub>S</sub> Pass Of A <sub>10</sub>	
Gevoeligheid aan vorst-dooi	F <sub>NR</sub>	
Emissie van gevaarlijke stoffen	Conform VLAREMA	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Beerse, 26/06/2019  <b>ADAMS MASSENHOVEN</b> Zagerijstraat 9 2240 MASSENHOVEN Tel. 03/4759435 Fax. 03/4759445		getekend: Fons Van Hasselt Kwaliteitsverantwoordelijke

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang komen.

#### Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Certipro® aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.